

DIVERTRON

MEERCELLIGE AUTOMATISCHE ONDERWATERPOMPEN POMPES IMMERGEES AUTOMATIQUES MULTICELLULAIRES



DIVERTRON



DIVERTRON X



De DAB Divertron is een volautomatische onderwaterhydrofoor voor het verpompen van zuiver water. De Divertron heeft een ingebouwde elektronische besturing die de pomp beveiligd en regelt in functie van de druk. Deze pomp wordt gebruikt voor de recuperatie van regenwater (toiletten, wasmachines, ...) en voor beregeningsdoeleinden. Het systeem wordt in de regenwaterput geplaatst. Geen plaatsverlies en geruisloos.

Ingebouwde elektronische druk- en stroomsensor. Automatische start-stop functie bij het openen/sluiten van een aftappunt. Droogdraaibeveiliging en ingebouwde terugslagklep. Volledig vervaardigd uit roestvrije materialen.

RVS zuigkorf 1" - type Divertron X

Aantal waaiers: 3 - Divertron 1000 / 4 - Divertron 1200

Maximaal debiet: 95 l/min (5.7m³/u)

Maximale opvoerhoogte:

- type 1000 : max. 36 m

- type 1200 : max. 48 m

Maximale hoeveelheid zand: 90 g/m³

Maximale watertemperatuur: 35 °C

Beschermingsklasse: IP 68

Isolatieklasse: F

Voeding: 220-240 V / 50 Hz

Kabellengte: 15 m

Le Divertron de DAB est un hydrophore immergé complètement automatique pour le pompage d'eau propre. Le Divertron est équipé d'une unité de commande et de protection électronique régulant la pression. Cette pompe est utilisée dans le cadre de la récupération d'eau de pluie (alimenter toilettes, lave-linge) mais aussi à des fins d'arrosage, d'irrigation. Le système est placé directement dans la citerne d'eau de pluie.

Il n'occupe donc aucune place et est insonore.

Capteur électronique de débit et de pression intégré. Sécurité manque d'eau et clapet anti-retour intégrés.

Entièrement réalisée en matériaux inoxydables.

Raccord aspiration inox 1" (Divertron X)

Nombre de turbines: 3 - Divertron 1000 / 4 - Divertron 1200

Débit maximum: 95 l/min (5.7m³/h)

Hauteur manométrique maximale:

- modèle 1000 : max. 36 m

- modèle 1200 : max. 48 m

Teneur maximale en sable: 90 g/m³

Température maximale de l'eau: 35 °C

Classe de protection: IP 68

Classe d'isolation: F

Tension: 220-240 V / 50 Hz

Câble: 15 m

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNEES TECHNIQUES

MODEL-MODELE	CODE	PRIJS-PRIX €	ELECTRICHE GEG.-DONNEES ELECTRIQUES		HYDRAULISCHE GEGEVENS-DONNEES HYDRAULIQUES										Ø	LENGTE KABEL LONGUEUR CÂBLE
			VOEDING TENSION 50 Hz	P2		Q m³/h l/min	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1	5,4		
				kW	HP		0	15	30	45	60	75	85	90		
DIVERTRON 1000 M	60122623	514	1 x 230 V	0,65	0,88	H (m)	36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15
DIVERTRON X 1000 M	60122625	572	1 x 230 V	0,65	0,88		36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15
DIVERTRON 1200 M	60122626	571	1 x 230 V	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15
DIVERTRON X 1200 M	60122627	615	1 x 230 V	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15